BEZPŁATNY
dwumiesięcznik
dla fachowców

fachowy instalator

www.fachowyinstalator.pl CZERWIEC 2019 NAKŁAD 6000 EGZ. WYDANIE NUMER 3/2019



HEKATO ELECTRONICS Sp. z o.o. tel. 605 966 922 biuro@hekato.pl www.hekato.pl

VENTS Group

CENTRALE WENTYLACYJNE Z REKUPERACJĄ





WYDAJNA REKUPERACJA REKOMENDOWANA DO MAŁYCH PRZESTRZENI MONTAŻOWYCH

W OFERCIE RÓWNIEŻ:

- centrale podwieszane
- centrale z wymiennikiem obrotowym
- wentylacja decentralna
- wentylatory
- systemy wentylacyjne
- kratki i wyloty ścienne

VUT/VUE 270 V5B EC

- wydajność do **300 m³/h**
- efektywność odzysku ciepła do **98%**
- lekka obudowa wykonana z EPP, który wykazuje doskonałe właściwości termoizolacyjne, dźwiękoszczelne oraz tłumiące drgania
- wyposażony w dotykowy panel sterowania A14

ErP COMPLIANT

Equipped with EC-motor

ŚWIAT ŚWIEŻEGO POWIETRZA

WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS GROUP Sp. z o.o. ul. Brzozowa 8 64-320 Niepruszewo tel.: +48 61 839 12 31, fax +48 61 830 59 43

Przegląd central wentylacyjnych

Producent/Dystrybutor	VENTS GROUP	VENTS GROUP
Model	VUT/VUE 270 V5B EC A14	VUT 300H/EH EC ECO
		
Przeznaczenie (maksymalna powierzchnia budynku) [m²]	100	200
Rodzaj wymiennika ciepła	Przeciwprądowy z polistyrenu / z membrany entalpicznej	Przeciwprądowy z polistyrenu
Maksymalny przepływ objętościowy powietrza nawiewanego [m³/h]	300	300
Maksymalny przepływ objętościowy powietrza wywiewanego [m³/h]	300	300
Sprężdyspozycyjny nawiewu [Pa]	650 (maksymalny)	454 (maksymalny)
Sprężdyspozycyjny wywiewu [Pa]	650 (maksymalny)	454 (maksymalny)
Stopień odzysku ciepła [%] [W/m³/h]	98	98
Współczynnik SFP	0,316	1,49
Rodzaj wentylatorów	Wysokosprawne silniki EC	Wysokosprawne silniki EC
Maksymalny pobór mocy wentylatorów [A]	1,2	0,9
Wymiary (bez króćców przyłączeniowych) Długość (głębokość) x x Szerokość x Wysokość [mm]	590 x 893 x 316	1081 x 566 x 477
Waga [kg]	13	40
Średnica króćców wentylacyjnych [mm]	125	160
Rodzaj zabezpieczenia przed zamarzaniem	Wyłączenie wentylatora nawiewnego	Zmniejszenie obrotów wentylatora nawiewnego, jeżeli centrala jest wyposażona w nagrzewnicę: otwarcie by-passa oraz załączenie nagrzewnicy elektrycznej
Poziom hałasu [dB]	34	45
Zintegrowany bypass [TAK/NIE]	Tak	TAK
Możliwości sterowania	Panel sterowania A14: • włączenie/wyłączenie centrali, • ustawienie stopni prędkości obrotowej: niska/średnia/wysoka, • kontrola zanieczyszczenia filtra, • sygnalizacja awarii, • styki bezpotencjałowe dla sygnału z okapu kuchennego, czujnika wilgotności lub CO_2, • styl przepustnicy powietrza	Panel sterujący A 11 z modułem Wi-Fi umożliwiającym sterowanie centrala za pomocą aplikacji SmartVent 1.0: • włączenie/wyłączenie centrali, • regulacja prędkości obrotowej wentylatorów, • podtrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu, bądź w kanale, • sterowanie wg kanałowego czujnika wilgotności albo wbudowanego w panel sterowania, • praca w programie dobowym i tygodniowym, • tryb ręczny/automatyczny, • automatyczny restart po powrocie zasilania, • kontrola zanieczyszczenia filtrów, • komunikaty o błędach
Cechy charakterystyczne	Obudowa z polipropylenu ekspandowanego (EPP), silniki EC, klasa energetyczna A+	Wysokoefektywne silniki EC Klasa energetyczna A+ W serii EH wbudowana nagrzewnica wtórna o mocy 3,0 kW
Wyposażenie opcjonalne	Kanałowy czujnik wilgotności, czujnik CO_2 ze wskaźnikiem LED, czujnik CO_2, czujnik wilgotności, syfon, przepustnica powietrza, siłownik, filtry	Kanałowy czujnik wilgotności
Cena katalogowa netto	5 490 zł	8 390 zł